

Blødt Kalkfrit Vand Direkte Fra Hanen



RC SERVICE
4040 2104

Rent Vand

Grøn Fremtid



Your Water. Perfected.



Teknisk Data		Greenline 25NG	Greenline 40NG	Greenline 65NG
Ventil type (roterende syntetisk ventil med teflon coating)		3/4" Single Disk	3/4" Single Disk	3/4" Single Disk
Tankstørrelse		9 liter	11 liter	14,16 liter
Nominelt flow v. hårdhed mindre end <math><0,1^{\circ}\text{dH}</math>		15 liter / min.	15 liter / min.	18,9 liter / min.
Ion-udvekslingskapacitet m ³ pr. dH	Min.	17,6 m ³ / °dH	26,6 m ³ / °dH	42,1 m ³ / °dH
	Max.		31,5 m ³ / °dH	50,0 m ³ / °dH
Anslået saltforbrug pr. regeneration		0,66 kg.	0,84 - 1,17 kg.	1,52 - 2,09 kg.
Anslået vandforbrug pr. regeneration		74 liter	86 liter	162 liter
Vandtemperatur		4 - 25 °C	4 - 25 °C	4 - 25 °C
Driftstryk		1,4 - 8,6 bar	1,4 - 8,6 bar	1,4 - 8,6 bar
Gennemløb v. 1 bar trykfald		2,0 m ³ / time	1,68 m ³ / time	1,8 m ³ / time
Trykfald v. nominelt flow		0,28 bar	0,33 bar	0,35 bar
Max. flow til afløb ved regeneration		6,8 liter / min.	6,8 liter / min.	6,8 liter / min.
Tilslutningsdimension		1"	1"	1"
Størrelse saltkar		18 kg.	27 kg.	41 kg.
Kapacitet ml. regeneration ved 18°dH til 6°dH	Min.	1467 liter	2217 liter	3508 liter
	Max.		2625 liter	4167 liter
Max. kapacitet ml. regeneration v. 18°dH til 0°dH		980 liter	1480 - 1750 liter	2340 - 2780 liter
Højde		55,5 cm.	68,0 cm.	88,0 cm.
Bredde		32,5 cm.	32,5 cm.	35,5 cm.
Dybde		43,0 cm.	43,0 cm.	51,0 cm.

Der tages forbehold for fejl og ændringer



RC SERVICE

4040 2104

Salg og service tlf. +45 4040 2104
 Mail: info@rcservice.eu
 www.rcservice.eu



RC Service
 v/ Ryan Cordes
 Landrovej 5
 5800 Nyborg